



TERMOMETAL d.o.o., Industrijska ulica 3, 43280 Garešnica

OIB: 65324927134, MB: 01206427







Tel.: +385 43 531 398; Fax: +385 43 445 133

E-mail: prodaja@termometal.hr / web: www.termometal.hr



Cjenik NeoTHERM proizvoda za podno grijanje

Rabat na VPC: _____%

Šifra	Naziv	VPC u HRK	MPC u HRK
2458	Cijev za podno grijanje VSB OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH	2.94	3.68
2608	Cijev za podno grijanje VSB OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH	3.35	4.19
	- s EVOH barijerom za kisik - pakovanje: kolut 300m		
			
463	Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 16x2x3/4"	7.69	9.61
571	Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 17x2x3/4"	8.54	10.67
			
6731	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS150 H37mm	37.13	46.41
6732	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS120 H47mm	38.47	48.09
	- dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj od visokokvalitetne PS folije - siva folija		
			
	Raster za podno grijanje NeoTHERM B EPS120 H50mm	29.50	36.87
	- dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 75mm PO NARUDŽBI - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez zaštitne PE folije		
			
2607	Rubna izolacijska traka za podno grijanje NeoTHERM	141.50	176.87
	- dimenzije 8x150mm x 50 metara - samoljepljiva pozadina – olakšava učvršćivanje uz vertikalne zidove		
			
2640	Termoelektrični pogon NeoTHERM 230V M30x1,5 mm	73.27	91.59
	- univerzalni - za INOX i MS razdjelnike		
			

4800	Mješajuća pumpna grupa 1" NeoTHERM - Wilo elektronska pumpa - ESBE termostat Za kontrolu i održavanje ujednačene temperature u sustavima centralnog grijanja s razdjelnicima	1,568.00	1,960.00	
4743	Dodatak cementnoj masi za podno grijanje - NeoTHERM - pakovanje 5 litara - preporučeno doziranje 0.25l/m ² (za debljinu glazure 6cm)	61.61	77.01	
5610	Folija za podno grijanje NeoTHERM UFH 105cmx50m (50m ²) - tri sloja: PP - AL - LDPE - masa (g/m ²): 110, debljina: 0,11 ± 5% - Paropropusnost: (g/m ² /24h): 0,674	210.00	262.50	
6785	Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje (do 600m cijevi) za buntove cijevi do 600m (cijev 16x2mm) - promjer: 1040 mm (nosač cijevi), 1200 mm (promjer baze) - minimalna visina: 170 mm, maksimalna visina: 520 mm - torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom	886.40	1,108.00	
2609	Tacker pištolj za strojno učvršćivanje obujmica - za obujmice za podno grijanje - kraće vrijeme instalacije (veća učinkovitost rada) - visoka preciznost - jednostavnost korištenja	661.60	827.00	
1642	Obujmica tacker OBТ za cijevi do Ø 20mm-strojna montaža - visina obujmice: OBТ 44mm - pakovanje: 300 kom	0.18	0.22	
Obujmice za cijevi za za podno grijanje				
Rabat na VPC: _____ %				
1698	Obujmica OBТ/R za cijevi do Ø 20mm - ručna montaža - dimenzije: za cijevi do Ø 20mm, visina obujmice: OBТ 44mm ; OBТ/R: 50mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)	0.45	0.56	
1640	Obujmica OBE za cijevi Ø 15-32mm (jednostruka)	1.00	1.25	
1641	Obujmica OBU za cijevi Ø 15-32mm (dvostruka) - za cijevi do Ø 32mm, - ukupna visina: 103mm - dužina svrdla: 82mm, - promjer svrdla: 8mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)	1.15	1.44	

Za daljnu prodaju odobravamo rabat ovisno o naručenim količinama.

Uvoznik/distributer: Termometal d.o.o. Garešnica