



drveni peleti

CentroPelet Z6,Z12 i ZR12

Pelet sobne peći **CentroPelet Z** su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. CentroPelet **Z12** i **ZR12** se serijski isporučuju s daljinskim upravljačem. Serijski se isporučuju sa digitalnom regulacijom preko koje se može upravljati radom peći te odabirati dnevni program. Velika im je prednost jednostavno korištenje i održavanje te ugradnja (nema potrebe za radiatorima, cijevima...).



CentroPelet Z6



CentroPelet Z12



CentroPelet ZR12

KARAKTERISTIKE sobnih peći CentroPelet Z

- Sobna peć na pelete za toplozračno grijanje upuhivanjem toplog zraka u prostor .
- Dostupne u tri boje: bijela, siva, crvena
- Sobna peć samostalno dobavlja pelete pomoću pužnog transportera te ih pali pomoću električnog grijača.
- Moguće automatsko paljenje/gašenje peći.
- Funkcija ekonomičnog rada omogućuje automatsko smanjenje snage kada se temperatura u prostoriji približava zadanoj.
- Mogućnost namještanja uklopnih vremena (samo pomoću daljinskog upravljača, serijski isporučenog uz modele Z12 i ZR12).
- Dodatno se može naručiti Wi-Fi modul pomoću kojeg je moguće putm mobilne aplikacije pratiti temperature i upravljati radom peći.
- Integriran spremnik peleta



Regulacija sobne peći



Daljinski upravljač
(samo kod Z12 i ZR12)




Rešetka ložišta

Dostupne boje:




ISPORUKA I OBAVEZNA DODATNA OPREMA:




Isporuca:

- Sobna peć s regulacijom.
- Daljinski upravljač (samo kod Z12 i ZR12)



Odvod dimnih plinova:

- Jedna peć na jedan dimnjak



Odvod dimnih plinova:

- Vanjskim dimovodnim cijevima koje se moraju spojiti prema lokalnim propisima



Dodatna oprema:


- komplet dimovodnih cijevi Z (dimovodna cijev 1m, dimovodna cijev 0,5m, Poklopac T-komada, T-komad, Silikonska rozeta, Koljeno 90°)

OSNOVNE DIMENZIJE:

- 1 - Regulacija
- 2 - Rešetka ložišta

- 3 - Priklučak za odvod dimnih plinova
- 4 - Priklučak za dovod svježeg zraka

- 5 - Glavni prekidač



CentroPelet		Z6	Z12	ZR12
Toplinski učin	(kW)	2,5 - 5,53	2,64 - 9,05	
Potrošnja peleta	kg/h	0,57 - 1,34	0,6 - 2,6	
Iskoristivost	%	93,34 - 90	92,70 - 89,53	
Promjer dimovodne cijevi	ømm	80	80	
Volumen spremnika	lit kg	17 11	20 13	
Autonomija	h	8 - 19	6,5 - 22	
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	w	100 - 300	100 - 300	
Razina buke (min-max)	dB	39 - 52	39 - 52	
Masa	kg	45	91	
Širina A	mm	430	495	
Dubina B	mm	430	490	
Visina C	mm	765	1000	
Dimenzija D	mm	177	260	
Dimenzija E	mm	158	300	



drveni peleti


CentroPelet ZS

Pelet sobne peći **CentroPelet ZS** su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije(a) zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije, visoke učinkovitosti, a zbog svog modernog dizajna ne zauzimaju mnogo prostora u prostoriji. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem i digitalnom regulacijom preko koje se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program. Imaju mogućnost kanalne distribucije toplog zraka u druge prostorije (2 kanala).



KARAKTERISTIKE sobnih peći CentroPelet ZS

- Sobna peć na pelete za zračno grijanje upuhivanjem toplog zraka u prostor .
- Mogućnost kanalne distribucije toplog zraka u druge prostorije. Dva kanala sa stražnje strane peći moguće je cijevima spojiti u druge prostorije. Ukupna maksimalna dužina kanala je 4m. Moguće je ručno regulirati koliko će se zraka distribuirati u prostoriju, a koliko kanalima.
- Dostupne u tri boje: bijela, siva, crvena
- Sobna peć samostalno dobavlja pelete pomoću pužnog transportera te ih pali pomoću električnog grijača.
- Moguće automatsko paljenje/gašenje peći.
- Funkcija ekonomičnog rada omogućuje automatsko smanjenje snage kada se temperatura u prostoriji približava zadanoj.
- Mogućnost namještanja uklopnih vremena uz pomoć daljinskog upravljača.
- Dodatno se može naručiti wifi modul (ECO V9) pomoću kojeg je moguće putem mobilne aplikacije pratiti temperature i upravljati radom peći.
- Integriran spremnik peleta



Regulacija sobne peći



Daljinski upravljač



Rešetka ložišta



Poluga za čišćenje dimovodnih prolaza



Ložište

Dostupne boje:




Priključak kanala za distribuciju toplog zraka

ISPORUKA I OBAVEZNA DODATNA OPREMA:




Isporka:

- Sobna peč s regulacijom, u kartonskoj ambalaži



Odvod dimnih plinova:

- Jedna peč na jedan dimnjak



Odvod dimnih plinova:

- Vanjskim dimovodnim cijevima koje se moraju spojiti prema lokalnim propisima



Dodatna oprema:

- komplet dimovodnih cijevi ZS (dimovodna cijev 1m, dimovodna cijev 0,5m, Poklopac T-komada, T-komad, Silikonska rozeta, Koljeno 90°)

OSNOVNE DIMENZIJE:


1 - Regulacija

3 - Priključak za odvod dimnih plinova

5 - Spremnik peleta

2 - Glavni prekidač

4 - Priključak za dovod svježeg zraka



CentroPelet		ZS10
Toplinski učin	(kW)	2,92 - 9,01
Potrošnja peleta	kg/h	0,62 - 1,98
Iskoristivost	%	95,93 - 92,66
Promjer dimovodne cijevi	Ømm	80
Volumen spremnika	kg	17
Autonomija	h	11-24
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	w	100
Razina buke (min-max)	dB	35-55
Masa	kg	100
Dimenzije (A/B/C)	mm	935x280x935



drveni peleti

CentroPelet ZV

Toplovodne sobne peći **CentroPelet ZV** su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora i vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Imaju ugrađenu cirkulacijsku pumpu, sigurnosni ventil, presostat, ekspanzijsku posudu i automatski odzračni lončić. Serijski se isporučuju sa daljinskim upravljačem i sa digitalnom regulacijom preko koje se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program.

ZV 16



ZV 20/24



ZV32



KARAKTERISTIKE sobnih peći CentroPelet ZV

- Sobna peć na pelete za zračno + vodeno grijanje upuhivanjem toplog zraka u prostor te spajanjem na radijatore.
- Dostupne u tri boje: bijela, siva, crvena
- Sobna peć samostalno dobavlja pelete pomoću pužnog transportera te ih pali pomoću električnog grijača.
- Moguće automatsko paljenje/gašenje peći.
- Funkcija ekonomičnog rada omogućuje automatsko smanjenje snage kada se temperatura u prostoriji približava zadanoj.
- Mogućnost podešavanja brzine ventilatora za upuhivanje toplog zraka u prostoriju.
- Mogućnost namještanja uklopnih vremena.
- Isporučuju se standardno s ugrađenom cirkulacijskom pumpom, sigurnosnim ventilom, presostatom, ekspanzijskom posudom i automatskim odzračnim lončićem.
- Integriran spremnik peleta



Daljinski upravljač



Ekspanzijska posuda, ventilator za odvod dima



Rešetka ložišta




Ložište

Dostupne boje:




CentroPelet ZV (12,46 - 30,48 kW)

ISPORUKA I OBAVEZNA DODATNA OPREMA:




Isporuca:

- Sobna peć s regulacijom, u kartonskoj ambalaži



Odvod dimnih plinova:

- Jedna peć na jedan dimnjak



Odvod dimnih plinova:

- Vanjskim dimovodnim cijevima koje se moraju spojiti prema lokalnim propisima




Dodatna oprema:

- komplet dimovodnih cijevi ZV (dimovodna cijev 1m, dimovodna cijev 0,5m, poklopac T-komada, T-komad, silikonska rozeta, koljeno 90°, dimovodna cijev 0,25m, koljeno 45°)

OSNOVNE DIMENZIJE:

- 1 - Regulacija
- 2 - Glavni prekidač
- 3 - Priklučak za odvod dimnih plinova
- 4 - Priklučak za dovod svježeg zraka
- 5 - Polazni vod
- 6 - Povratni vod
- 7 - Poluga za čišćenje dimovodnih prolaza



CentroPelet		ZV16	ZV20	ZV24	ZV32
Ukupni toplinski učin	kW	4,89 - 16,1	5,1 - 18,46	5,1 - 22,14	8,57 - 30,48
Toplinski učin na strani vode	kW	4,04 - 12,35	3,9 - 15,05	3,9 - 18,1	6,51 - 24,38
Toplinski učin na okolni prostor	kW	1,22 - 3,31	1,2 - 3,41	1,2 - 4,04	2,06 - 6,1
Potrošnja peleta	kg/h	1,04 - 3,46	1,08 - 4,00	1,08 - 4,80	1,82 - 6,6
Iskoristivost	%	95,9 - 94,5	94,3 - 95,4	95,4 - 93,8	95,4 - 93,8
Promjer dimovodne cijevi	Ømm	80	80	80	100
Volumen spremnika	kg	30	42	42	57
Priklučak za dovod zraka	Ømm	50	50	50	60
Količina vode u peći	lit	31	50	50	60
Autonomija	h	8,5 - 29	10,5 - 39	9 - 39	8,5 - 31
Potrošnja struje pri nom. učinku	W	110 - 320	140-350	140 - 350	140-350
Razina buke (min-max)	dB	31-48	31-48	31-48	31-48
Dimenzije (A/B/C)	mm	470/535/1000	615/675/1270	615/675/1270	672/722/1384
Masa	kg	160	230	230	280




drveni peleti

Centropelet ZVB



Kompaktni toplovodni kotlovi **CentroPelet** su kotlovi loženi **drvenim peletom**. Namijenjeni su za toplovodno grijanje od najmanjih pa do objekata srednje veličine. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. U kotlove je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale te digitalna kotlovska regulacija koja vodi ventilator dimnih plinova prema temperaturama dima i kotlovske vode. Isporučuju se sa ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, odzračnim lončićem, presostatom te ekspanzijskom posudom. Spremnik peleta sastavni je dio kotla.



KARAKTERISTIKE KOTLOVA CentroPelet ZVB:

- Toplovodni kotao za centralno grijanje CentroPelet ZVB sa ugrađenim pelet plamenikom, snaga 14-29 kW
- Toplovodni kotao CentroPelet samostalno dobavlja pelete pomoću pužnog transportera te ih pali pomoću električnog grijača.
- Moguće automatsko paljenje/gašenje peći.
- Visoka iskoristivost kotla.
- Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima.
- Mogućnost namještanja uklopnih vremena.
- Kompaktni dizajn omogućuje smještaj kotla u male kotlovnice.
- Tvornički ugrađena cirkulacijska pumpa, sigurnosni ventil, presostat, ekspanzijska posuda i automatski odzračni lončić.
- Integrirani spremnik peleta.



Regulacija kotla (može se postaviti na lijevu ili desnu stranicu kotla)



Mehanizam za čišćenje turbulatora, regulacija kotla




Ložište kotla




Spremnik peleta

ISPORUKA I OBAVEZNA DODATNA OPREMA:



Isporuka:

- Sobna peč s regulacijom, u kartonskoj ambalaži



Odvod dimnih plinova:

- Jedna peč na jedan dimnjak



Odvod dimnih plinova:

- Vanjskim dimovodnim cijevima koje se moraju spojiti prema lokalnim propisima



Dodatna oprema:

- komplet dimovodnih cijevi ZVB (dimovodna cijev 1m, dimovodna cijev 0,5m, poklopac T-komada, T-komad, silikonska rozeta, koljeno 90°, dimovodna cijev 0,25m, koljeno 45°)

OSNOVNE DIMENZIJE:

1 - Regulacija

2 - Mehanizam za čišćenje dimovodnih prolaza


3 - Spremnik peleta

4 - Polazni vod

5 - Povratni vod

6 - Priključak za odvod dimnih plinova

7 - Priključak za dovod svježeg zraka



CentroPelet ZVB		16	20	24	32
Raspon toplinskog učina	kW	4,29 - 14,4	5,21 - 17,51	5,21 - 21,51	6,34 - 29,14
Potrošnja peleta	kg/h	1,02 - 3,37	1,2 - 3,88	1,2 - 4,85	1,43 - 6,48
Iskoristivost	%	89,11 - 87,87	88,82 - 92,13	88,82 - 90,39	90,65 - 91,64
Promjer dimovodne cijevi	Ømm	80	80	80	100
Volumen spremnika peleta	kg	30	65	65	85
Količina vode u kotlu	lit.	31	50	50	60
Autonomija	h	29,5 - 9	54 - 16,5	54 - 13,5	38,5 - 12,5
Potrošnja struje pri nom. učinku	W	140 - 350	100 - 300	100 - 300	100 - 300
Dimenzije (A/B/C)	mm	562x700x1081	610x785x1240	610x785x1240	670x870x1360
Masa kotla	kg	180	250	250	305