



# BNIT

otopné těleso / bathroom radiator

**Materiál / Material:** ocelová trubka / steel tube:  $\varnothing$  40 mm  
 ocelová trubka / steel tube:  $\varnothing$  20 mm

**Připojovací rozteč / Connecting distance:** L - 40 mm  
 možnost středového připojení 50 mm /  
 MM connection 50 mm available

**Připojení / Connection:** úhlopříčně shora dolů; systém ústředního topení  
 nebo elektrické či kombinované vytápění /  
 diagonal (up-down); the central heating system,  
 electric or combined heating available with  
 the electric heater

**Montáž / Mounting:** kovové držáky / steel brackets

L/H	790			950			1130			1300			1480			1650			1810		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450	284	226	400	349	277	400	396	316	400	459	365	400	505	403	400	567	451	400	643	512	400
600	363	289	400	446	355	400	506	403	400	587	467	400	646	515	400	725	577	600	823	655	600
750	442	352	400	543	432	400	617	491	400	715	569	400	788	627	600	883	703	600	1002	797	600

A - tepelný výkon / heating output Q (W)  $tw_1/tw_2 = 90^\circ/70^\circ\text{C}$ ;  $t_1 = 20^\circ\text{C}$

B - tepelný výkon / heating output Q (W)  $tw_1/tw_2 = 75^\circ/65^\circ\text{C}$ ;  $t_1 = 20^\circ\text{C}$

C - doporučený výkon el. topné tyče / recommended output of electric heater.