

KAMINI NA PELETE

ThermoFLUX MINITHERM

Minitherm je samostojeći ambijentalni kamin isključivo na pelet koji prostor zagrijava toplim zrakom koji struji oko peći i uz pomoć ventilatora se ispukuje van. Jednostavna regulacija sa automatskim ciklusom paljenja i gašenja te regulacijom snage od 30 do 100% ili ručno u 10 koraka. Snagom od 8 kW zagrijava do 80 kvadratnih metara prostora, a jednostavnost upotrebe omogućava termostat s tjednim programiranjem te tihi rad. Peleti i Vama mogu pružiti udobnost grijanja.



R.B		J.M	MINITHERM 8 kW	MINITHERM AQUA 8,5 kW
1	Toplinski učinak	kW	8	8,5
2	Sadržaj vode u kaminu	l	-	23
3	Masa kamina	kg	96,8	120,1
4	Potlak dimnjaka	mbar	0,05/0,1	0,05/0,1
5	Polazni / povratni vod	inch	-	3/4" - 3/4"
6	Temp dimnih plinova	oC	cca 160	cca 160
7	Max radna temperatura	oC	-	85
8	Max radni tlak	bar	-	3
9	A Visina do sredine dimnjače	mm	198,5	198,5
10	B Dubina kamina	mm	575	575
11	C Širina kamina	mm	480	480
12	D Visina kamina	mm	945	945
13	Izvedba oplata i dostupne boje		crveno/crna	crveno/crna
14	F Promjer dimnjače	fi mm	80	80
15	G Visina odvoda/povrat	mm	-	321/321
16	Količina peleta u spremniku standardni	kg	15	15
17	Potrošnja el. Energije nominalno / max	W	80 / 330	80/330
18	Min/max temperatura vode na izlazu	oC	-	65/85
19	Dimenzije stakla (vxš)	mm	330x220x5	330x220x5
20	Min/max potrošnja peleta	kg/h	0,6-1,6	0,6-1,7
21	Gorivo		pelet	pelet
22	Izvod dimnjače (gore, nazad)		nazad	nazad

ThermoFLUX INTERIO

Kamini za centralno grijanje na pelet ThermoFLUX Interio sa vodenim izmjenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grijanja veći dio energije prenose na vodu za zagrijavanje radijatora a ostatak isijavaju kroz staklo. Kamini imaju ugrađenu cirkulacijsku pumpu, spremnik za pelete, te pomoću dozatora automatski prema zadanom intenzitetu reguliraju dovod peleta u ložište. Sedmodnevni vremenski termostat i automatsko paljenje pružaju udobnost potpuno automatskog zagrijavanja Vašeg doma kada god to poželite. Kamini su lijepog dizajna čemu pridonose bočne strane obložene pocakljenim keramičkim pločama. Peleti i Vama mogu pružiti udobnost grijanja. Kamini su dostupni u snagama od 14 i 20kW, po izboru u crvenoj ili bež boji.



RB		J.M	Interio 14	Interio 20
1	Masa kamina	kg.	204	214
2	Toplinski učinak	kW	14	20
3	Sadržaj vode u kaminu	L	33	25
4	Potlak dimnjaka	mbar	0,05/0,1	0,05/0,1
5	Polazni/povratni vod	inch	1"	1"
6	Temp. dimnih plinova	°C	cca160	cca160
7	Max. radna temperatura	°C	85	85
8	Max radni pritisak	Bar	2,5	2,5
9	A Visina do sredine dimnjače	mm	176	176
10	B Dubina kamina	mm	650	650
11	C Širina kamina	mm	630	630
12	D Visina kamina	mm	1000	1000
13	Izvedba oplata i dostupne boje keramike		crvena / bež	crvena / bež
14	F Promjer dimnjače	mm	80	80
15	G Visina odvoda/ povrat	mm	925,5/142,5	925,5/142,5
16	Zapremnina spremnika	kg	30	30
17	Potrošnja el. energije nominalno/max	W	90 / 340	100 / 350
18	Min/max temp. vode na izlazu	°C	55 / 85	55 / 85
19	Dimenzije stakla	mm	318x236x4	318x236x4
20	Min/max potrošnja peleta	kg/h	1-2,8	1-4,6
21	Gorivo	-	Pelet	Pelet
22	Izvod dimnjače (gore/nazad)		nazad	nazad

Distributer:



TERMOMETAL d.o.o., Industrijska 3, 43280 GAREŠNICA

Tel: 043 531 398, fax: 043 445 133,

web: www.termometal.hr mail: prodaja@termometal.hr