

## ■ PUR PJENA - MONTAŽNA

- B3 PU pjena za popunjavanje i brtvljenje putem pjenjenja i otvrdnjavanja u reakciji s vlagom iz zraka.
- Upotrebljava se u građevinarstvu za brtvljenje, zapunjavanje, izolaciju, brtvljenje kod montaže okvira prozora i vrata.
- Podloge moraju biti čiste bez prašine, masnoća, mraza, leda i drugih zagađivača, podloga može biti vlažna, sadržaj boce mora biti na temperaturi između + 15 °C i + 20 °C., ako je hladnija, bocu uroniti u toplu vodu (max. t=40 °C) na oko 20 minuta.
- Prije upotrebe bocu snažno tresti najmanje 1 minutu s ventilom okrenutim prema dolje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8931075A	1/12	 8 544051 391622	750 ml



## ■ PUR PJENA - MONTAŽNA, MALA

- B3 PU pjena za popunjavanje i brtvljenje putem pjenjenja i otvrdnjavanja u reakciji s vlagom iz zraka.
- Intenzivno vlaženje je neophodno ako je relativna vlažnost zraka ispod 35%.
- Ako popunjavate veliku pukotinu (veću od 5 cm), preporučujemo popunjavanje u slojevima (debljina sloja max. 2 cm).
- Nakon nanošenja jednog sloja navlažiti površinu prije nanošenja sljedećeg sloja.
- Popunjavati pukotinu do 1/3 volumena zbog ekspandirajućeg svojstva pjene.
- Upotrebljava se u građevinarstvu za brtvljenje, zapunjavanje, izolaciju, brtvljenje kod ugradnje okvira prozora i vrata, zaštite od sunca, za toplinsku i zvučnu izolaciju.
- Prilikom upotrebe podloge moraju biti čiste bez prašine, masnoća, mraza, leda i drugih zagađivača, podloga može biti vlažna, sadržaj doze mora biti na temperaturi između + 15 °C i + 20 °C.
- Prije upotrebe dozu snažno tresti najmanje 1 minutu s ventilom okrenutim prema dolje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8921050A	1/12	 8 594051 391603	500 ml



## ■ ČISTAČ PIŠTOLJA

- Sredstvo za čišćenje pištolja za PUR pjenu je bezbojna tekućina na bazi organskih otapala.
- Gustoća (kod 20 °C) 850 kg/m<sup>3</sup>; dinamički viskozitet kod 20 °C < 1 mPas, raspon destilacije: + 55 °C do +85 °C; sadržaj vlage ≤ wt.%.
- Za čišćenje pištolja za nanošenje PUR pjene kao i za čišćenje drugih predmeta onečišćenih nestvrdnutom PUR pjenom.
- Za tu namjenu na dozu treba staviti i priloženi adapter za prskanje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8921225A	1/12	 8 594051 391610	500 ml

