



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA  
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 7/5 S2 200 60

Zapremina	197 L
Neto težina	70 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	0.75 m <sup>2</sup>
Površina izmjenjivača topline S2	0.54
Zapremina izmjenjivača topline S1	4.6 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	3.3 L
Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K	59 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar



Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	304.4 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	154.3 L
Promjer	600 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Minimalna visina prostora	1345 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	39



## Informacija

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva  
izmjenjivača topline

EV 7/5 S2 200  
60

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva  
izmjenjivača topline

EV 7/5 S2 200  
60

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.