



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 15/7S2 500 75

Zapremina	472 L
Neto težina	158 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.25 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	1.06
Zapremina izmjenjivača topline S1	13.7 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	6.4 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	95 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar



Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	677.6 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	294.3 L
Promjer	750 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Minimalna visina prostora	1838 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	42



Informacija

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva
izmjenjivača topline

EV 15/7S2 500 75

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna priručnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva
izmjenjivača topline

EV 15/7S2 500 75

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.