



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
DVOSTRUKA IZMJENJIVAČA TOPLINE S POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X4/2X9 S2 200 60

Zapremina	195 L
Neto težina	85 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	1.4 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	600 mm
Površina izmjenjivača topline S1/2	0.65/1.6
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	16/22(35/48)



Zapremina izmenjivača topline S1/2	4/95 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	282/(175) L
Stalan protok sanitarne tople vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	402/540(870/1182) L/h
Minimalna visina prostora	1345 mm



Informacija

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva dvostruka izmjenjivača topline s povećanom površinom

EV 2x4/2x9 S2
200 60

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

Bojleri velike litraže za podnu montažu s dva dvostruka izmjenjivača topline s povećanom površinom

EV 2x4/2x9 S2
200 60

Raspon uključuje modele od 200 do 1000 litara. Dvostruki spiralni izmjenjivač topline dizajniran je za rad s toplinskim pumpama s većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi). Drugi dvostruki spiralni izmjenjivač topline dostupan je za dodatni izvor topline (solarni toplinski, plinski kotao, kotao od čvrstog goriva)