



SPREMNICI MALOG KAPACITETA ZA SUSTAVE
DIZALICA TOPLINE

VB 1.2 10047 A02 P2

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zapremina | 100 L |
| Neto težina | 26 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 32 mm |
| Toplinski gubitci ΔT 45K | 61.3 W |
| Energetski razred | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Nazivni tlak vodenog spremnika | 6 bar |



| | |
|------------------|----------|
| Promjer | 470 mm |
| Termo džep | yes |
| Broj priključaka | 4 pieces |
| Broj izlaza | 4 pieces |



100 L | 4 ulaza i 4 izlaza i 2 zaštitne cijevi za termo senzor

- Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine
- POSEBNO DIZAJNIRANA MLAZNICA za optimalan proces miješanja
- METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:
- 4 ULAZA I 4 IZLAZA
- 2 ZAŠTITNE CIJEVI
- Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA
- INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju
- AV otvor
- Nazivni tlak 6 bara
- Estetski privlačna bijela metalna obloga

Serie information

VB 1.2 10047 A02 P2

Asortiman spremnika malog kapaciteta uključuje modele 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za okomitu ugradnju na zid.

NEENAMELIRANI SPREMNICI ZA SUSTAVE DIZALICA TOPLINE

Tehnologija INSUTECH koja stvara VISOKO UČINKOVITU IZOLACIJU za očuvanje temperature tekućine

POSEBNO DIZAJNIRANA MLAZNICA za optimalan proces miješanja

METALNI ULAZI I IZLAZI s G1 ½" za visoku brzinu protoka:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

ZAŠTITNE CIJEVI ZA TERMO SENZORE:

- 2 ZAŠTITNE CIJEVI - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 1 ZAŠTITNA CIJEV- modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

Opcija UGRADNJE GRIJAĆEG ELEMENTA

INTEGRIRANA MONTAŽNA PLOČA za okomitu zidnu ugradnju

AV otvor

Nazivni tlak 6 bara



Estetski privlačna bijela metalna obloga