



go.future Z+



CIRKULACIJSKA PUMPA ZA SANITARNU VODU

Primjena u domaćinstvu

NIŽI OPERATIVNI TROŠKOVI

kroz učinkovitu i održivo nisku
potrošnju energije 2,5 – 7,0 W

5 GOD. JAMSTVO

ANTIBLOK FUNKCIJA

TJEDNI PROGRAM

KONTAKTNI SENZOR

Za regulaciju temperature

3 KARAKTERISTIKE RADA

**KOMPAKTAN DIZAJN I
KERAMICKI LEŽAJEVI**



go.future Z+

Cirkulacijska pumpa za sanitarnu vodu

3 učinkovita načina rada:

1.Regulacija temperature bez funkcije vremenskog upravljanja

2.Način rada s mjerачem vremena - timerom (kontrola temperature s podesivom funkcijom timera)

3.Pametni način rada (regulacija temperature na temelju unaprijed definiranih vrijednosti timera)



Tehnički podaci

Max. visina dizanja	1.4 m
Max. protok	650 l / h
Potrošnja energije	2.5 - 7.0 W
Regulacija	3 konst. karakteristike
Dodatne funkcije	fanti-block funkcija
Napajanje	1 x 230 V, 50 Hz
Zaštita motora	nije potrebna vanjska zaštita motora
IP razina zaštite	IP 42
Sobna temperatura	0 °C do +40 °C
Temperatura medija	+5 °C do 65 °C
Raspon podešavanja	+20 °C do 60 °C
temperaturni osjetnik	TF 60 u skladu sa zahtjevima norme
Termički razred	PN-EN 60335-2-51

Maksimalni tlak u sustavu	10 bar
Priključne dimenzije	DN 15 (GW 1/2")
Materijal kućišta pumpe	mesing
Težina s izolacijom	1.3 kg

