


# Vaš partner za zimu!



## PelTec II Lambda

**12 - 96 kW**



Čelični toplovodni kotlovi **PelTec II Lambda** namijenjeni su za loženje drvenim peletima. U kotao je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale, samočišćenja rešetke i dimovodnih prolaza što omogućuje pouzdan rad i s peletima lošije kvalitete. Ugrađena lambda sonda optimizira izgaranje peleta čime direktno utječe na 'čišće' izgaranje i smanjenu potrošnju goriva. Funkcija automatskog čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu topline te visok i ujednačen stupanj iskoristivosti kotla. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija sa 7"ekranom u boji, osjetljivim na dodir, u osnovnoj izvedbi nudi i mogućnost modulirajućeg rada kotla s jednim krugom miješanja grijanja i jednim krugom PTV s recirkulacijom. WiFi je integrirani dio kotla i nudi kontrolu kotla kao i krug grijanja putem mobitela ili računala. Ugrađena je zaštita povratnog voda koja osigurava ispravan rad kotla i na nižim temperaturama. Spremnik peleta sa senzorom razine peleta dio je kotla. Kotao se isporučuje u dijelovima radi lakšeg unosa u kotlovnici. Na kotao se može spojiti raznovrsna dodatna oprema za još svestraniji rad kotla.

PelTec II Lambda		12	18	24	36	48	69	96
Toplinski učin	(kW)	3.6-12	5.4-18	7.2-24	10.8-36	14.4-48	20.7-69	28.8-96
Duljina / Širina	(mm)	1100/1210	1090/1435	1050/1380	1150/1465	1150/1465	1220/1940	1290/1965
Visina	(mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1590	1590
Masa	(kg)	328	349	402	455	478	740	835
Volumen spremnika peleta	(l)	340	340	340	340	340	430	430
Razred energetske učinkovitosti		A <sup>+</sup>						