

Vaš partner za zimu!



ZVB II

16, 20, 24, 32 kW

Kompaktni toplinovodni kotlovi **ZVB II** predviđeni su za loženje drvenim peletom. Namijenjeni su za toplovodno grijanje (radijatorsko, podno, ventilokonvektorsko...) od najmanjih pa do objekata srednje veličine. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. U kotlove je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale te turbulatori s ručnim čišćenjem. Digitalna kotlovska regulacija sa 7" ekranom osjetljivim na dodir vodi rad kotla preko ventilatora dimnih plinova vođenim temperaturama dima i kotlovske vode. Kotlovska regulacija, pored kotla, može voditi jedan miješajući ili direktni krug grijanja te jedan krug sanitarne vode s recirkulacijom tj. maksimalno 3 pumpe i jedan miješajući ventil. Moguće je i proširenje krugova grijanja dodatnom opremom. Kotlovi se isporučuju s ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, odzračnim lončićem, presostatom te ekspanzijskom posudom. Spremnik peleta sastavni je dio kotla. Kao dodatnu opremu, moguće je naručiti senzor razine goriva, dodatni veći spremnik s pružnim transporterom koji automatski nadopunjuje spremnik u kotlu, modul za dodatne krugove grijanja te sobne korektore ili termostate.

ZVB II		16	20	24	32
Toplinski učin	(kW)	4,29 - 14,4	5,2 - 17,5	5,21 - 21,51	6,34 - 29,14
Dubina / Širina	(mm)	880/565	905/610	905/610	975/670
Visina	(mm)	1340	1485	1485	1600
Volumen spremnika peleta	(kg)	30	65	65	85
Potrošnja peleta	(kg/h)	1,02 - 3,37	1,2 - 3,88	1,2 - 4,85	1,43 - 6,48
Razred energetske učinkovitosti		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺